

LACA PARA TUBOS

Recubrimiento para Tubos Incoloro.

DESCRIPCIÓN

Barniz rápido secamiento, buen brillo y dureza.

USOS

Como protección temporal de sustratos metálicos de cold rolled o hot rolled.

PRESENTACIONES

Caneca de 5 galones: 18,925 Litros

Tambor de 50 galones: 189,25 Litros

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Todo tipo de superficie debe estar seca y libre de polvo, mugre, grasa, cera, pintura deteriorada y óxido. Superficies nuevas deben limpiarse hasta obtener una preparación de superficie grado manual SSPC-SP1.

Preparación del Producto y Aplicación

Se homogeneiza bien el esmalte con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.

Para evitar la formación de nata en el almacenamiento de envases mermados se agrega un poco de disolvente Pintuco referencia 21004 y sin homogeneizar se tapa bien el envase.

Disolvente: 21004.

Superficie de aplicación: Cold rolled – hot rolled.

Métodos de aplicación: Pistola convencional- inmersión.

| EQUIPOS DE APLICACIÓN | CANTIDAD SEGÚN EQUIPOS DE APLICACIÓN | | |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|
| | CANTIDAD DE PINTURA | CANTIDAD DE DISOLVENTE | # DE MANOS |
| Pistola convencional | 1 galón | 1/2 galón | 1 |
| Inmersión | 1 galón | 1/2 galón | 1 |

| PISTOLA CONVENCIONAL (AIRE) | | |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| MARCA Y MODELO | PICO DE FLUIDO | # DE CAPSULA DE AIRE |
| DEVILBISS MBC - 510 ó JGA | B | 704 ó 765 o 78 |
| BINKS | 66 | 66PB o 66PE |

| CONDICIONES DE APLICACIÓN | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------|
| TEMPERATURA | PINTURA | SUPERFICIE | AMBIENTE | HR |
| Normal | 10 – 30°C | 12 – 30°C | 10 – 30°C | 30 – 90% |
| Mínima | 5°C | 5°C | 5°C | 0% |
| Máxima | 40°C | 40°C | 40°C | 95% |

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el empaque original es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad como guantes, gafas de seguridad y mascarara de cartucho para solventes orgánicos. No consuma alimentos mientras manipula el producto. Aplique en un lugar con buena ventilación, alejado de toda fuente de calor, ya que el producto desprende vapores que podrían entrar en combustión en presencia de chispas, llamas o cualquier otra fuente de ignición. Mantenga el recipiente bien tapado mientras no esté utilizando el producto. Almacene en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada, a una temperatura inferior a 30°C. En caso de contacto del producto con fuentes de calor o expuestos al fuego, use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre el suelo, en quebradas o ríos. En caso de escape o derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales. Para retirar (desprender) el producto (aplicado) que este seco utilice gafas de seguridad y mascarilla para material particulado (polvos). Para mayor información consulte la hoja de seguridad del producto.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura del producto en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión, solo deje que fluya en el ojo. Luego consulte al médico. En caso de contacto del producto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

Producto para uso industrial.

En caso de intoxicación, lleve al paciente al médico y presente la etiqueta.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información, otros usos o asesoría, consulte la Hoja Técnica de Producto, al Asesor Técnico o al área de Servicio al cliente Tel: (507) 303-9000

También se pueden enviar sus inquietudes a la siguiente dirección electrónica:
servicioalclientePA@pintuco.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.