

## MADETEC® FAST DRY SELLADOR

### Asegura la Adhesión del Acabado Final

#### DESCRIPCIÓN

Producto fabricado con resinas sintéticas que le confieren propiedades para ser utilizado como sellador o tapa poros en maderas nuevas que serán recubiertas con barnices transparentes, mejorando el acabado y rendimiento de éstos, reduciendo el número de capas de barniz a aplicar.

#### USOS

Recomendado para sellar superficies de madera duras o porosas en interiores tales como paredes de madera, closet, muebles de cocina las cuales se quieren recubrir con barnices transparentes brillante o mates.

#### VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Secado rápido.
- Fácil de lijar.
- Mejora el rendimiento del acabado.
- Evita el sangrado.
- Alto poder de relleno.
- Uso interior.
- No amarillenta.
- Libre de plomo y mercurio.

#### PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso/Galón	3.06 – 3.26	kg/gal
Viscosidad	30 – 35	KU
% Sólidos por peso	35 – 37	%
% Sólidos por volumen	30 – 35	%
Color	Transparente	-
Brillo 60°	30 – 50 (Satinado)	UB
Métodos de Aplicación	Brocha, Pistola	-
Limpieza de Equipo	Thinner corriente	-
Secado a 25°C	Tacto	1 horas
	Repinte	4 horas

*Propiedades referidas al blanco de línea*

## RENDIMIENTO

MÉTODO DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Brocha	30 – 35 m <sup>2</sup> /gal
Rodillo	30 – 35 m <sup>2</sup> /gal
Pistola	25 – 30 m <sup>2</sup> /gal

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo requiere. Si lo desea, utilice tinte para dar color a la madera. En caso de presencia de hongos en la pieza sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Enjuague con agua limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito.

### Preparación del producto y Aplicación

Aplice el producto con brocha o pistola. Deje secar bien antes de aplicar el acabado.

## **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

## **INFORMACIÓN Y ASESORÍA**

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

[servicioalclienteCR@pintuco.com](mailto:servicioalclienteCR@pintuco.com)

[servicioalclienteSV@pintuco.com](mailto:servicioalclienteSV@pintuco.com)

[servicioalclienteGT@pintuco.com](mailto:servicioalclienteGT@pintuco.com)

[servicioalclienteHN@pintuco.com](mailto:servicioalclienteHN@pintuco.com)

[servicioalclientePA@pintuco.com](mailto:servicioalclientePA@pintuco.com)

[servicioalclienteNI@pintuco.com](mailto:servicioalclienteNI@pintuco.com)

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q-58696-9

## **FABRICANTE**

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

[www.protectopinturas.com](http://www.protectopinturas.com)

NOTAS LEGALES: Los datos técnicos aquí presentados están basados en el desarrollo del producto y en nuestra experiencia práctica. Son reales y exactos al momento de elaborar este documento. Con el tiempo pueden sufrir modificaciones basadas en el proceso de desarrollo continuo de mejoras de productos y en la experiencia ganada con las múltiples aplicaciones en las cuales son usados. El uso de estos sin la consulta previa de este documento se hace al propio riesgo del usuario.