

MADETEC® SELLADOR BLANCO

Mejora la Apariencia, Sella y Evita el Sangrado de la Madera

DESCRIPCIÓN

Producto fabricado con resinas alquídicas, las cuales le confieren propiedades para sellar los poros de la madera y evitar el sangrado, mejorando la apariencia final y el rendimiento de los acabados, reduciendo el número de capas de acabado a aplicar.

USOS

Para ser utilizado como sellador o tapa poros en maderas nuevas de uso interior que serán recubiertas con acabados en colores sólidos.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Color blanco.
- Fácil de lijar.
- Secado rápido.
- Mejora el rendimiento del acabado.
- Alto poder de relleno.
- Uso interior.
- Evita el sangrado en maderas resinosas.
- Libre de plomo y mercurio.

PRESENTACIONES

¼ de galón: 0,946 Litros

Galón: 3,785 Litros



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Peso/Galón	5.80 – 6.00	kg/gal
Viscosidad	100 – 105	KU
% Sólidos por peso	75– 77	%
% Sólidos por volumen	55 – 57	%
Color	Blanco	-
Brillo 60°	0 – 5 (Mate)	UB
Métodos de Aplicación	Brocha, Rodillo, Pistola	-
Limpieza de Equipo	Solvente 630	-
Secado a 25°C	Tacto	2 horas
	Repinte	4 horas
Dilución	Solvente 630	1/8 gal solvente por gal de sellador

Propiedades referidas al blanco de línea

RENDIMIENTO

MÉTODO DE APLICACIÓN	RENDIMIENTO PRÁCTICO
Brocha	30 – 35 m ² /gal
Rodillo	30 – 35 m ² /gal
Pistola	25 – 30 m ² /gal

El rendimiento puede verse afectado por irregularidades de la superficie, método de aplicación, espesor de la película e intensidad del color del acabado y la base donde se aplica.

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

La superficie debe estar limpia, seca y libre de recubrimientos previos, polvo, grasa y otros contaminantes. Lije la madera para asegurar adhesión y tersura. Rellene la madera con masilla si lo requiere. Si lo desea, utilice tinte para dar color a la madera. En caso de presencia de hongos en la pieza sin tratar, lave con una solución de 1 parte de cloro comercial por 10 partes de agua. Enjuague con agua limpia y deje secar por 24 horas antes de iniciar el proceso descrito.

Preparación del producto y Aplicación

Aplique el producto con brocha o pistola. Deje secar bien antes de aplicar el acabado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

No ingerir. Cierre el recipiente después de usar. Mantenga fuera del alcance de los niños. Consulte la Hoja de Seguridad (MSDS) para más detalles. Mantenerse lejos de calor.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

Registro Sanitario de Costa Rica: No. Registro: Q30188-3-6

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Fábrica de Pinturas Glidden S.A. Tel: (507) 303-9000

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES: Los datos técnicos aquí presentados están basados en el desarrollo del producto y en nuestra experiencia práctica. Son reales y exactos al momento de elaborar este documento. Con el tiempo pueden sufrir modificaciones basadas en el proceso de desarrollo continuo de mejoras de productos y en la experiencia ganada con las múltiples aplicaciones en las cuales son usados. El uso de estos sin la consulta previa de este documento se hace al propio riesgo del usuario.