

RUST TREATMENT SOLUTIONS

Facilita la remoción del óxido

DESCRIPCIÓN

Es un removedor de herrumbre, altamente efectivo. Permite una mejor limpieza de las superficies metálicas poco accesibles o donde el óxido no puede ser removido adecuadamente por otros métodos mecánicos convencionales. Ideal para producir una superficie mordiente que mejora la adhesión de primarios y pinturas sobre metales. Se trata de una preparación química para superficies metálicas, que deben prepararse para ser recubiertas con una base anticorrosiva.

USOS

Limpieza de áreas herrumbradas donde los métodos mecánicos convencionales de limpieza no son totalmente efectivos. Disminuye la actividad de la superficie oxidada. Suministra pasividad temporal al metal ante la oxidación mientras puede ser recubierto con un anticorrosivo.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Libre de metales pesados.
- Fácil de aplicar.
- Altamente efectivo para metales ferrosos como inhibidor de la corrosión temporal antes de aplicar el anticorrosivo.
- Facilita la remoción del óxido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Composición	Ácidos Inorgánicos	-
Densidad	4.50	kg/gal
Contenido de VOC	90 – 100	g/L
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo o pistola	-
Limpieza del equipo	Agua	-

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Toda superficie deberá estar seca, limpia libre de grasa, polvo y otros contaminantes.

Para limpiar metales oxidados aplique con una brocha sobre la pieza y permita que la solución actúe entre

1 y 5 minutos, frote con una esponja o cepillo hasta desprender el óxido y luego enjuague la superficie con agua limpia. Secar la superficie inmediatamente. Utilice siempre la protección personal: Guantes, Anteojos de seguridad y delantal de seguridad. En casos de oxidación superficial o flash rust, puede ser removido el óxido fácilmente frotando con un trapo. Para inhibir la corrosión sobre metales ferrosos, una vez que la capa de óxido fue removida, seque la superficie con un trapo limpio. El proceso de limpieza deja el metal de color gris oscuro sin manchas de óxido.

Cuando la superficie esté seca, tendrá un color gris oscuro- azulado con alguna mancha café o es blanquecino aplique una nueva capa de RUST TREATMENT SOLUTIONS. No permita que se seque, límpiela de la superficie metálica con un trapo húmedo y limpio.

Preparación del producto y Aplicación

Sea cuidadoso, usted va a trabajar con una solución ácida. Utilice siempre la protección personal: Guantes, Anteojos de seguridad y delantal de seguridad. Utilice recipientes de plástico para efectuar la dilución.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y AMBIENTE

Para mayor información consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para, mayor información, otros usos o asesorías, consulte la hoja técnica de producto, al asesor técnico o al área de servicio al cliente:

servicioalclienteCR@pintuco.com

servicioalclienteSV@pintuco.com

servicioalclienteGT@pintuco.com

servicioalclienteHN@pintuco.com

servicioalclientePA@pintuco.com

servicioalclienteNI@pintuco.com

FABRICANTE

Costa Rica: Pintuco Costa Rica PCR S.A. Tel: (506) 2216-6100

Panamá: Centro de Pinturas Pintuco S.A. Tel: (507) 303-9000

Colombia: Pintuco S.A. Tel: (574) 325 25 23

www.protectopinturas.com

NOTAS LEGALES:

Los datos técnicos aquí presentados son verdaderos y exactos al momento de escribirlos pero pueden ser susceptibles de modificaciones periódicas a la luz de nuestra experiencia y de nuestra política de desarrollo continuo de nuestros productos. Cualquier persona que utilice el producto sin consultar con anterioridad el funcionamiento del producto lo hace bajo su propio riesgo.